

# Produktblad nr. 1910. – 1911. – 1912. – 1913.

2023.01

Fås i følgende størrelser:

Varenr.	
1910.	32 mm
1911.	40/50 mm
1912.	75 mm
1913.	110 mm



## Toiee® Drain Plug varenr. 1910. – 1911. – 1912. – 1913.

Drain Plug/afspærringsballon er det enkle værktøj, der er let at anvende, og er udviklet så det kan hjælpe i mange situationer, hvor der er risiko for opstigende vand.

Den findes til alle afløbsdimensioner i boliger: 32mm, 40/50mm, 75mm og 110mm.

Disse Drain Plug er testet af det internationalt certificerede testcenter DTI, Danmarks Teknologiske Institut. Testen viser at Drain Plug/afspærringsballon modstår et tryk fra vandet i afløbet på mere end 3m H<sub>2</sub>O (3 meter vandsøjle, eller 0,3 bar/30kPa).

Anvendelse: Drain Plug placeres i det pågældende afløbsrør inden et formodet skybrud. Hvis muligt, rengør afløbsrøret indvendig før montering. Læg Toilet Plug i afløbsrøret og pump ballonen op. Kontrollér løbende at Drain Plug holder trykket, ved at kontrollere pilotballonens hårdhed.

Når risikoen for skybrud er overstået, fjernes Drain Plug ved at tømme afspærringsballonen for luft gennem trykudligningsventilen, og trække i slangen.

Bemærk Toiee® Drain Plug kan på ingen måde give samme beskyttelse som et regulært højt vandslukke installeret som en integreret del af afløbsinstallationen.

Anvendelse af Toiee® Drain Plug fritager ikke nogen for at tage almindelige fornuftige forholdsregler i forbindelse med risiko for oversvømmelse.

Se råd om forebyggelse af skybrud på: [www.forsikringogpension.dk](http://www.forsikringogpension.dk) eller [www.bolius.dk](http://www.bolius.dk)

Følg anvisningen på pakken og i den medfølgende vejledning.

Deklaration: Gummi med små plast dele

[www.vvs-trading.dk](http://www.vvs-trading.dk)